







製品仕様表





LFX シリーズ

型番		LFX8BH (IW)	LFX11EH (IW)	LFX11EH (CB)	LFX11EH (TB)	LFX11EH (MG)	LFX14J2VH (IW)
							
電源		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	単相 200V (50/60Hz)
消費電力	強	1200W	1500W	1500W	1500W	1500W	2000W
	中	700W	900W	900W	900W	900W	1200W
	弱	500W	600W	600W	600W	600W	800W
フィン枚数		8 枚	11 枚	11 枚	11 枚	11 枚	14 枚
電源コードの長さ		約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m	約 2.0 m
適用畳数 (※)		最大 8 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 10 畳	最大 13 畳
本体寸法 (mm)		410×205×620	530×205×620	530×205×620	530×205×620	530×205×620	650×205×620
本体重量		約 14 kg	約 18 kg	約 18 kg	約 18 kg	約 18 kg	約 22.5 kg
JAN コード		4985698016181	4985698016198	4985698016204	4985698016228	4985698016211	4985698016242
カラー		アイボリーホワイト	アイボリーホワイト	シナモンベージュ	テラコッタブラウン	ミントグリーン	アイボリーホワイト
製品保証期間		3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
生産国		日本	日本	日本	日本	日本	日本
安全装置	電子式安全プラグ	○	○	○	○	○	-
	転倒時電源自動オフ	○	○	○	○	○	○
	異常運転時自動オフ	○	○	○	○	○	○
	アンチ雷サージ電力	○	○	○	○	○	○
機能	タイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー	マイタイマー
	エコモード	○	○	○	○	○	○
	チャイルドロック	○	○	○	○	○	○

LF シリーズ

型番		LF8BS (IW)	LF11ES (IW)
			
電源		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
消費電力		1200W	1500W
消費電力		700W	900W
消費電力		500W	600W
フィン枚数		8 枚	11 枚
電源コードの長さ		約 2.0 m	約 2.0 m
適用畳数 (※)		最大 8 畳	最大 10 畳
本体寸法 (mm)		410×205×620	530×205×620
本体重量		約 14 kg	約 18 kg
JAN コード		4985698016150	4985698016167
カラー		アイボリーホワイト	アイボリーホワイト
製品保証期間		3 年	3 年
生産国		日本	日本
安全装置	電子式安全プラグ	○	○
	転倒時電源自動オフ	○	○
	異常運転時自動オフ	○	○
	アンチ雷サージ電力	○	○
機能	タイマー	入/切タイマー	入/切タイマー
	エコモード	○	○
	チャイルドロック	○	○

製品仕様表

		mini シリーズ			
型番		VF-M7U (W)	VF-M7U (CB)	VF-M7U (TB)	VF-M7U (MG)
					
電源		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
仕様	消費電力	強 500W	500W	500W	500W
		中 -	-	-	-
		弱 -	-	-	-
フィン枚数		7 枚	7 枚	7 枚	7 枚
電源コードの長さ		約 1.6 m	約 1.6 m	約 1.6 m	約 1.6 m
適用畳数 (※)		最大 3 畳	最大 3 畳	最大 3 畳	最大 3 畳
本体寸法 (mm)		380×150×370	380×150×370	380×150×370	380×150×370
本体重量		約 5kg	約 5kg	約 5kg	約 5kg
JAN コード		4985698016259	4985698016266	4985698016280	4985698016273
カラー		ホワイト	シナモンベージュ	テラコッタブラウン	ミントグリーン
製品保証期間		1 年	1 年	1 年	1 年
生産国		日本	日本	日本	日本
電子式安全プラグ		-	-	-	-
転倒時電源自動オフ		○	○	○	○
異常運転時自動オフ		○	○	○	○
アンチ雷サージ電力		-	-	-	-
機能	タイマー	-	-	-	-
	エコモード	-	-	-	-
	チャイルドロック	-	-	-	-

KKE シリーズ

		KKE9CVH-S (W)	KKE11EVH-S (RP)
			
電源		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
消費電力		1300W	1500W
		800W	900W
		500W	600W
フィン枚数		9 枚	11 枚
電源コードの長さ		約 1.8m	約 1.8m
適用畳数 (※)		最大 9 畳	最大 10 畳
本体寸法 (mm)		510×200×630	590×200×630
本体重量		約 16kg	約 19kg
JAN コード		4985698015085	4985698015054
カラー		ホワイト	ローズピンク
製品保証期間		3 年	3 年
生産国		日本	日本
電子式安全プラグ		○	○
転倒時電源自動オフ		○	○
異常運転時自動オフ		○	○
アンチ雷サージ電力		○	○
タイマー		マイタイマー	マイタイマー
エコモード		○	○
チャイルドロック		○	○

【安全装置】

■ 転倒時電源自動オフ

本体が倒れた時に自動的に電源を切ると同時にアラームが鳴りすべてのランプが消灯します。

■ 異常運転時自動オフ

何らかの原因で本体が異常な過熱状態になった時に強制的に電源を切ります。

■ アンチ雷サージ電力

何らかの原因で電子回路に異常な電流が流れた時に、回路を保護するために強制的に電源を切ります。

※ 適用畳数の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。コンクリートで断熱材 50mm を使用している住宅の目安表示となります。
[注] 改良のため予告なく仕様・デザインが変更されることがあります。

